

CLAS 25



CLAS 25

CLAS 25

Cuadro programable para accionamientos de 24V. Tensión de alimentación 230V. Carga máxima motor 150W. Lógica de funcionamiento Manual/Automática/Semiaut. Tiempo de apertura y cierre de 1' a 4'15". Tiempo de cierre y pausa programable hasta 4'15". Funciones seleccionables de maniobras. Cuadro ext.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|--|--|
| Alimentación | 230 Vac 50 - 60 HZ |
| Potencia máxima accionamiento | 150 W |
| Salida accesorios | 12/24 Vac - Máx 25W |
| Lámpara de cortesía | 24 Vac/cc - Máx 15W |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 a +55 °C |
| Protección | IP 54 |
| Lógicas de funcionamiento | Manual, semiautomático, automático |
| Tiempo de apertura/cierre | Programable 1 - 255 s |
| Tiempo de pausa | Programable 1 - 255 s |
| Entradas | Pulsador, seguridad, Final de carrera, accionamientos |
| Salidas | Luz cortesía, Accesorios, tarjeta semáforo TSM 6 |
| Funciones programables | Apertura sin paro, inversión al cierre, cierre por fin de fotocélula, tiempos de maniobra, PAROSUAVE, sistema antiplastamiento, arranque lento, cierre retorno de corriente. |
| Tarjetas auxiliares | Luz de garaje y Semáforos: TS 3.2 Receptor: RNE 248 - TD 420 - RMV 1 - RMV 2 - RMK 1 - RMK 2 - TMK 1 - TMK 2 |
| Programación | Pulsación |

| CÓDIGO | MODELO | EUROS |
|-------------|---------|-------|
| 30000001639 | CLAS 25 | |

CLAS 30.1



CLAS 30.1

CLAS 30.1

Cuadro de Control para accionamientos de Puertas Seccionales de Techo 24Vdc. Uso residencial. Manual/Automática/Semiautomática.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|--|--|
| Alimentación | 230 Vac 50 - 60 HZ |
| Potencia máxima accionamiento | 150 W |
| Fusible protección accionamiento | 6,3 A |
| Lámpara de señalización | 24 V 15W |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 a +55 °C |
| Protección | Sin caja |
| Lógicas de funcionamiento | Manual, semiautomático, automático |
| Tiempo de apertura/cierre | Programable |
| Tiempo de pausa | Programable |
| Entradas | Pulsador, seguridad, Final de carrera, Auxiliar, Condesadores, accionamientos |
| Salidas | Lámpara señalización, Tarjeta semaforo TSM6, Test, alimentación accesorios |
| Funciones programables | Apertura sin paro, inversión al cierre, cierre por fotocélula, PAROSUAVE, maniobra gradual, Antiplastamiento, cierre por retorno de corriente, Luz de Garaje |
| Tarjetas auxiliares | Semáforos: TS 3.2 - TSM 6, Receptor: RNE 248 - TD 420 - RMV 1 - RMV 2 - RMK 1 - RMK 2 - TMK 1 - TMK 2 |
| Programación | Pulsación |

| CÓDIGO | MODELO | EUROS |
|-------------|-----------|-------|
| 30000001625 | CLAS 30.1 | |