

CLAS 5



CLAS 5

CLAS 5

Cuadro de Control Universal. Uso intensivo. Para puertas Correderas, Basculantes, Enrollables y Abatibles de 1 y 2 hojas. Alimentación 230/380V. Pot. máx. 1500 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Alimentación	Monofásico 230 Vac - Trifásico 380 Vac
Potencia máxima accionamiento	1500 W
Salida accesorios	12/24 Vac - Máx 10W
Salida electrocerradura	12/24 Vac - Máx 15W
Salida luz cortesía	Salida directa luz de garaje
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +55 °C
Protección	IP 54
Lógicas de funcionamiento	Manual, semiautomático, automático
Tiempo de apertura/cierre	Programable 4 - 90 s
Tiempo de pausa	Programable 4 - 90 s
Entradas	Pulsador, seguridad, Final de carrera, accionamientos, contacto térmico
Salidas	Electrocerradura, lámpara señalización, 230V accesorios
Funciones programables	Inversión del motor, golpe de inversión
Tarjetas auxiliares	Luz de garaje y Semáforos: TS 3.2 Receptor: RNE 248 - TD 420 - RMV 1 - RMV 2 - RMK 1 - RMK 2 - TMK 1 - TMK 2
Programación	Dipswitch

CÓDIGO	MODELO	EUROS
300000000298	CLAS 5	