



433




- Rapidez de codificación
- 433 MHz
- Reposición

Sistema que destaca por su sencillez de codificación. El sistema trabaja en la frecuencia 433 MHz. Ofrece un gran alcance a las instalaciones.

La gama se complementa con un sistema de control de accesos autónomo que permite una gestión básica de llaves RFID.

Los lectores CK para llaves sin contacto MASTERcode se conectan de una manera sencilla a los elementos de control MASTERcode.

El sistema de Control de Accesos MASTERcode se adapta perfectamente a puertas automáticas de garaje, aparcamientos con barrera y porteros automáticos con electrocerradura.

RECEPTORES MASTERCODE

	RMV 2 U	RMV 2	RV 42	RV 44
Tipo	Universal	Enchufable	Exterior	Exterior
Alimentación	12/24 Vdc/ac	—	12/24 Vdc-ac/230 Vac	12/24 Vdc-ac/230 Vac
Canales	2	2	2	4
Nº salidas relé	2	—	2	4
Frecuencia	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Temp. funcionamiento	—	—	De -20°C a +55°C	De -20°C a +55°C
Protección	—	—	IP 54	IP 54
Dimensiones	70x62x30mm.	—	150x100x60 mm	150x100x60 mm

CONTROL ACCESOS MASTERCODE

	MKM / MKM 40	RMV 2	RV 42 / RV 44	CUADRO CLAS*
TMK 1	RFID	RFID + RF	RFID + RF	RFID
TMK 2	RFID	RFID + RF	RFID + RF	RFID
RMK	—	—	—	RFID + RF

* Consulte modelos

RF: Telemandos

RFID: Llaves y tarjetas proximidad