



MUTAN-II

- Alta seguridad: incopiable.
- Compatible con la gama MUTANcode.
- Actualización sencilla de instalaciones MUTANcode a MUTAN II
- 400 usuarios
- Programación por cable.

433
MHz

868
MHz

ACCESO SEGURO

MUTAN II es un sistema de telemandos de Alta Tecnología y Alta Seguridad que garantiza un funcionamiento fiable y seguro gracias a su alta sensibilidad e inmunidad al ruido.

El sistema permite una gestión avanzada y sencilla de hasta 400 usuarios de las altas y bajas a través de varias opciones:

- Por tecla de programación
- Alta supervisada vía radio
- Alta directa
- Alta Remota (Sólo con PT 7)

El sistema se ha desarrollado en base a los requerimientos más exigentes en materia de seguridad anti-piratería, anti-clon:

- Clave de instalación única e irrepetible
- Doble encriptación de 256 bits
- Memoria EEPROM Encriptada
- Neutralización de telemandos clones.

Los receptores permiten el funcionamiento simultáneo de emisores 433 y 868 MHz, lo que supone una enorme ventaja.

CARACTERÍSTICAS TRANSMISORES MUTAN II

MODELO	PROGRAMACIÓN	PROGRAMADORES	CANALES	FRECUENCIA
N 1	CABLE	PT 7	1	433 MHz
N 2		PT 4*	2	
N 4		PT 2*	4	
N 2 M		PT 6	2	
N 81	CABLE	PT 7	1	868 MHz
N 82		PT 4*	2	
N 84		PT 2*	4	
N 82 M		PT 6	2	

* El telemando solo funcionaría como sistema MUTANcode (No como sistema MUTAN II).

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES MUTAN II

	RNE 248	RNE 248 U	RN 42	RN 44
Tipo	Enchufable	Universal	Exterior	Exterior
Usuarios	400	400	400	400
Alimentación	—	12/24 Vdc/ac	12/24 Vdc/ac – 230 Vac	12/24 Vdc/ac – 230 Vac
Canales	2	2	2	4
Nº Salidas Relé	—	2	2	4
Frecuencia	433 y 868 MHz	433 y 868 MHz	433 y 868 MHz	433 y 868 MHz
Temp. funcionamiento	De –20°C a +55°C	De –20°C a +55°C	De –20°C a +55°C	De –20°C a +55°C
Protección	—	—	IP 54	IP 54
Dimensiones	50x28x10 mm	70x62x30mm.	150x100x60 mm	150x100x60 mm