



MUTAN-II

- Alta seguridad: Incopiable
- Fácil programación vía radio
- Sistema 400 usuarios
- Compatible con gama MUTANcode
- Receptores multifrecuencia de funcionamiento simultáneo

Sistema MUTAN II que permite una fácil programación vía radio sin necesidad de cableado. Nuevo diseño con housing de alta resistencia y calidad. El sistema mantiene todas las bondades de la familia MUTAN II:

- Alta tecnología
- Alta seguridad
- Alta fiabilidad

El sistema es compatible con sistemas MUTANcode, que permite una gestión de las instalaciones con este sistema para ser migradas a MUTAN II, adquiriendo las características de esta nueva familia: sistema incopiable de fácil gestión y fiabilidad.

La familia MUTAN II se caracteriza por el cumplimiento de los requisitos más elevados en materia de seguridad:

- Clave de instalación única e irrepetible
- Doble encriptación de 256 bits
- Memoria EEPROM Encriptada
- Neutralización de telemandos clones.

El desarrollo de esta tecnología de seguridad en los emisores y receptores MUTAN II permite un sistema anti-piratería y anti-clon de última generación.

El sistema NT permite 4 tipos de altas y bajas adaptándose a las necesidades de cualquier instalación:

- Alta directa
- Alta supervisada
- Alta Remota
- Por tecla de programación

CARACTERÍSTICAS EMISORES NT

MODELO	PROGRAMACIÓN	PROGRAMADORES	CANALES	FRECUENCIA
NT 2	RADIO	PT 7	2	433 MHz
NT 4			4	
NT 2 S			2	
NT 82			2	868 MHz
NT 84			4	
NT 82 S			2	

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES MUTAN II

	RNE 248	RNE 248 U	RN 42	RN 44
Tipo	Enchufable	Universal	Exterior	Exterior
Usuarios	400	400	400	400
Alimentación	—	12/24 Vdc/ac	12/24 Vdc/ac – 230 Vac	12/24 Vdc/ac – 230 Vac
Canales	2	2	2	4
Nº Salidas Relé	—	2	2	4
Frecuencia	433 y 868 MHz	433 y 868 MHz	433 y 868 MHz	433 y 868 MHz
Temp. funcionamiento	De –20°C a +55°C	De –20°C a +55°C	De –20°C a +55°C	De –20°C a +55°C
Protección	—	—	IP 54	IP 54
Dimensiones	50x28x10 mm	70x62x35mm.	150x100x60 mm	150x100x60 mm