



MUTAN-II LR

- Largo alcance
- **Alta inmunidad al ruido**
- Alta seguridad: Incopiable
- Compatible con herramientas de programación MUTAN II

Sistema MUTAN II que permite una fácil programación vía radio sin necesidad de cableado. Nuevo diseño con housing de alta resistencia y calidad. El sistema mantiene todas las bondades de la familia MUTAN II:

- Alta tecnología
- Alta seguridad
- Alta fiabilidad

El sistema LR proporciona largo alcance de emisión y alta inmunidad al ruido, permitiendo su instalaciones en las condiciones más desfavorables.

La familia MUTAN II se caracteriza por el cumplimiento de los requisitos más elevados en materia de seguridad:

- Clave de instalación única e irrepetible
- Doble encriptación de 256 bits
- Memoria EEPROM Encriptada
- Neutralización de telemandos clones.

El desarrollo de esta tecnología de seguridad en los emisores y receptores MUTAN II permite un sistema anti-piratería y anti-clon de última generación.

El sistema NT LR permite 4 tipos de altas y bajas adaptándose a las necesidades de cualquier instalación:

- Alta directa
- Alta supervisada
- Alta Remota
- Por tecla de programación

CARACTERÍSTICAS EMISORES NT LR

MODELO	PROGRAMACIÓN	PROGRAMADORES	CANALES
NT LR	RADIO	PT 7	2

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES MUTAN II RNE LR

	RNE 248 LR	RNE 248 U LR	RNE 248 U LR LP	RN 42 LR
Tipo	Enchufable	Universal	Universal	Exterior
Usuarios	400	400	400	400
Alimentación	—	12/24 Vdc/ac	12/24 Vdc/ac	12/24 Vdc/ac - 230 Vac
Canales	2	2	2	2
Nº Salidas Relé	—	2	2	2
Frecuencia	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Temp. funcionamiento	De -20°C a +55°C	De -20°C a +55°C	De -20°C a +55°C	De -20°C a +55°C
Protección	—	—	IP 65	IP 54
Dimensiones	50x28x10 mm	53x61x24mm.	53x61x13 mm	150x100x60 mm